

SUPERPULL V100 TECHNICKÝ LIST

Kód produktu		V1100	
Model		Superpull V100	
Výkon/ Funkce	Napětí		25.2V
	Příkon hlavní části		380W-420W
	Výkon sání vzduchu	High	120W~130W
		Middle	35W~45W
		Low	16W~25W
	Průtok vzduchu	High	0.9~1.0m3/min
		Middle	0.6~0.7m3/min
		Low	0.5~0.6m3/min
	Stupeň vakua	High	24~28kpa
		Middle	10~14kpa
		Low	7~12kpa
	Hlučnost	High	≤82dB(A)
		Middle	≤75dB(A)
		Low	≤72dB(A)
	Doba Nabíjení		2.3h-2.7h
	(Hlavní část + kovová spojovací trubice + měkký válečkový kartáč na podlahu) Doba chodu naprázdno	High	10~12min
		Middle	22~24min
		Low	38~40min
	(Hlavní část + kartáček na odstránění roztočů) Doba chodu naprázdno	High	10~12min
		Middle	26~28min
Low		45~47min	
Motor	Značka	CINDERSON	
	Model	H55	
	Předepsané napětí	25.9V	
	Předepsaný výkon	400W	

		Předepsaná rychlost	70500r /min
		Ochrana proti přehřátí	105°C
		Ochrana proti překročení rychlosti	100000r /min
	Nabíječka	Předepsané vstupní napětí	100-240v
		Vstupní frekvence	50/60Hz
		Předepsané výstupní napětí	32V
		Předepsaný výstupní proud	1A
		Délka napájecího kabelu	1500±50mm
	Režim sběru prachu	Filtrace	Vícekuželový filtr
		Přívod vzduchu	HEPA Filtr
		Výstup vzduchu	HEPA Filtr
		Objem	≥0.4L
	Upozornění na chybějící prvek filtru		Ano
	Upozornění na zamotaný válečkový kartáč		Ano
	Upozornění na blokování přívodu vzduchu		Ano
	Upozornění na výměnu filtračního prvku		Ano
	Upozornění na chybu motora		Ano
	Režim zobrazení stavu baterie		Ano
	Inteligentní snímání prachu		Ano
	Provozní teplota okolí		0-35°
Účinnost čištění % (IEC60312)	High	95~98%	
	Middle	93~96%	
	Low	90~94%	
	Automatic	94~96%	
Povrchová úprava	Autolak		
Baterie	Specifikace baterie	Bateriové články značka a specifikace	INR18650-25R (Samsung)
		Napětí a počet článků	3.7V 7
		Kapacita baterie	2500mAh

		Životnost baterie	≥300 cyklů
		Režim nabíjení - zapojte nebo vytáhněte	Napájecí zdroj
Příslušenství	Prodlužovací hadice	Specifikace	Pružinová drátěná hadice
		Délka	170±10mm
		Poměr natažení	1: 5
	Kovová spojovací trubice	Materiál	Hliník
		Délka	716.8±1mm
		Povrchová úprava	Eloxovaný hliník
	Elektrický měkký válečkový podlahový kartáč	Motor Model	KRC555SH
		Předepsané napětí	25.2V
		Výkon	10W-13W
		Rychlost kartáče	1600±200 rpm
		Demontovatelnost kartáče	Odnímatelný
		Ochrana motoru	18AM-C 85°
	Elektrický kartáč na odstránění roztočů	Motor Model	KRC390SH
		Životnost	≥300h
		Předepsané napětí	25.2V
		Vstupní výkon (bez zatížení)	5W~7W
		Příkon	6W~8W
		Rychlost kartáče	1970±200 rpm
		Ochrana proti přehřátí motoru	0.75A/60V
	Režim nabíjení		Podlahový stojan na nabíjení
Ostatní příslušenství		Plochá sací hubice pro čištění mezer	
		Široká sací koncovka s měkkými štětinami	
		Prodlužovací hadice	
		Náhradní baterie	
		Čistící kartáček	
Balení	Rozměr krabice (vysavač + příslušenství)		840x370x140mm

	Rozměr krabice (stojan)		1100x305x150mm
	Rozměr vysavač		1230x225x110mm
	Rozměr stojan		1260x300x260mm
	Váha vysavač	Netto	4560g
		Brutto	6940g
	Váha stojan	Netto	4500g
Brutto		7245g	
Výhody produktu			Velký LED displej
			Funkce inteligentního snímání množství nečistot
			Vysoce účinná cyklónová filtrace vzduchu
			Vysoká sací síla a vysoký sací výkon
			HEPA filtry na vstupu i výstupu vzduchu
			Bezuhlíkový motor s dlouhou životností
			Funkce upozornění
			Vysoce výkonné bateriové články Samsung
			Podlahový stojan na příslušenství
			Dvě dobíjecí baterie pro dvojnásobnou výdrž